

I MONTABOETTE-MONTAFIANCHI

- Montaggio boetta-fianchi e raccordo pianta-cava a filo termoplastico, con inchiodatura automatica della boetta
- Semplicità d'uso
- Rapidità estrema nei cambi di lavorazione
- Praticità nelle regolazioni
- Versatilità nell'adattamento alle esigenze più particolari
- Alta affidabilità
- Produttività elevata
- Funzionamento idraulico - pneumatico
- Touch Screen multilingue a colori per memorizzare e richiamare i programmi di lavoro
- Riconoscimento automatico lunghezza scarpa al momento del bloccaggio
- Corsa iniettori programmabile
- Possibilità di lavoro in boetta sino a 26 semenze
- Inchiodatura boetta con martelli inclinati per perfetta ribattitura delle semenze
- Caricatore predisposto per l'impiego di 2 diverse lunghezze di semenze
- Caricatore supplementare per inchiodatura fino a 4 lunghezze di semenze (•)
- Inchiodatura idraulica silenziosa
- Posizioni piastre programmabili per apertura-chiusura e destro-sinistro
- Piastre a temperatura regolabile
- Posizione regolabile inchiodatura dentro/fuori
- Regolazioni appoggio-punta motorizzate e programmabili
- Posizione gruppi fianchi programmabile
- Coppia di pinze con tiraggi indipendenti per tensionatura tomaia
- Coppia di pinze supplementari con tiraggi indipendenti (•)
- Ciclo per stivali
- Uscita piantone con scarpa bloccata
- Piantone con molleggio speciale per tomaie delicate
- Piantone programmabile con ghiera regolabile
- Piantoncino per forme speciali (•)
- Pressione matrice regolabile
- Cuscini blocca tomaia
- Lavoro in 2 fasi
- Inizio ciclo automatico
- Matrice speciale per boette quadrate (•)
- Barriere fotoelettriche di protezione (•)
- Allarme fine termoplastico
- Autodiagnosi elettronica

(•) Optionals

GB HEEL SEAT AND SIDE LASTER

- Heel seat, side and ball / waist area lasting by rod hot melt cement with automatic heel seat tacking
- Simple to use
- Extreme quickness for the work changes
- Functional capacity of the adjustments
- Versatility in adapting to the most particular needs
- Excellent reliability
- High productivity
- Hydraulic-pneumatic working
- Colour multilingual Touch Screen to memorize and recall the work programs
- Automatic recognition of the shoe length at the moment of blocking
- Programmable injectors run
- Work possibility up to 26 tacks in the heel seat
- Tacking of the heel seat with inclined drivers for perfect riveting of the tacks
- Heel seat tack loader arranged for the use of 2 different lengths of tacks
- Additional tack loader for tacking until 4 lengths of tacks (•)
- Hydraulic noiseless tacking
- Programmable wipers for opening-closing and left-right position
- Wipers with adjustable temperature
- In/out adjustable tacking position
- Motorized and programmable adjustments of the toe support
- Programmable side groups position
- Pair of pincers with independent draft for the upper pulling
- Additional pair of pincers with independent draft (•)
- Cycle for boots
- Last post outward movement with blocked shoe
- Last post with special flexing for delicate uppers
- Programmable last post with adjustable ring nut
- Last post for special lasts (•)
- Heel band adjustable pressure
- Pads to lock the upper
- Work in 2 phases
- Automatic cycle starting
- Special square heel band (•)
- Safety photoelectric cells (•)
- End of thermocement alert
- Electronic self test

(•) Optionals

E MAQUINA PARA MONTAR TALONES Y ENFRANQUES

- Montaje del talon-enfranques y encuentro con el enfranque con hilo termoplastico y con clavado automatico del talon
- De uso simple
- Extremadamente rapida en el cambio de trabajo
- Practica regulacion
- Versatil adaptamiento a la exigencias mas particulares
- Alta fiabilidad
- Produccion elevada
- Funcionamiento hidraulico-neumatico
- Pantalla tactil multilinguaje en color para memorizar y relamar los programas de trabajo
- Reconocimiento automatico de la extension del zapato en el momento del bloqueo
- Direccion inyectoros programable
- Posibilidad de trabajo en el talon hasta 26 clavos
- Clavado talon con martillo inclinado para un perfecto rebatido del clavo
- Cargador del talon predispuesto para el uso de 2 tipos de largo del clavo
- Cargador adicional para clavado de hasta 4 longitud de clavo (•)
- Clavado hidraulico silencioso
- Posicion de placas programable para abrir-cerrar y derecho-izquierdo
- Placas con temperatura regulable
- Posicion regulable del clavado dentro/ fuera
- Regulaciones del apoyo de la punta motorizadas y programables
- Posicion grupo enfranques programable
- Doble pinza con tiro independiente para tension del corte
- Doble pinza suplementana con tiro independiente (•)
- Ciclo para botas
- Salida del brazo soporte con el zapato bloqueado
- Soporte con flexion especial para cortes delicados
- Soporte programable con tuerca regulable
- Soporte pequeno para hormas especiales (•)
- Presion de la matriz regulable
- Almohadillas sujecion del corte
- Trabajo en 2 fases
- Comienzo del ciclo automatico
- Matriz especial para talones cuadrados (•)
- Barrera fotoelectronica de proteccion (•)
- Alarma al final del termoplastico
- Autodiagnostico electronico

(•) Opcional

F MACHINE A MONTER L'EMBOITAGE ET LES FLANCS

- Montage emboitage-flancs et raccord plante-cambrure avec fil thermoplastique, avec clouage automatique de l'emboitage.
- Simplicité dans l'usage
- Extrême rapidité dans les changes de travail
- Réglages rapides et faciles
- Flexibilité aux exigences les plus particulières
- Haute fiabilité
- Haute productivité
- Fonctionnement hydraulique-pneumatique
- Touch screen multilingues à couleurs pour mémoriser et rappeler les programmes de travail
- Reconnaissance automatique de la longueur de la chaussure au moment du blocage
- Course programmable des injecteurs
- Possibilité de travail de l'emboitage jusqu'à 26 semences
- Clouage de l'emboitage avec marteaux inclinés pour un parfait rivetage des semences
- Pot à semences pour l'emploi de deux différents longueur de semences
- Pot à semences supplémentaire pour le clouage jusqu'à quatre longueurs de semences (•)
- Clouage hydraulique silencieux
- Position plaques programmables pour ouverture-fermeture et droit-gauche
- Plaques à température réglable
- Position réglable clouage dedans/ dehors
- Régulations appui-bout motonsées et programmables
- Positions groupes flancs programmables
- Paires de pinces avec tirages indépendants pour tirage de la tige
- Paires de pinces supplémentaires avec tirages indépendants (•)
- Cycle pour bottes
- Sortie bigorne avec chaussure bloquée
- Bigorne avec suspension spéciale pour tiges délicates
- Bigorne programmable avec embout réglable
- Petit bigorne pour formes spéciaux (•)
- Pression réglable du conformateur
- Bandes blocage tiges
- Travail en deux phases
- Début du cycle de travail en automatique
- Conformateur spécial pour emboitage carré (•)
- Barrières photo-électriques de sécurité (•)
- Alarme fin thermoplastique
- Auto-diagnostic électronique

(•) Optionals

795 FLEX




TIMBRO DEL RIVENDITORE - SELLER'S STAMP
SELLO VENDEDOR - CACHET DU REVENEUR


Caratteristiche Tecniche / Technical Features / Caracteristicas Tecnicas / Caractéristiques Techniques

MOD.	DIMENSIONE MACCHINA CM. MACHINE DIMENSIONS CM. DIMENSIONES MAQUINA CM. DIMENSIONS MACHINE CM.	PESO KG. WEIGHT KG PESO KG. POIDS KG.	DIMENSIONI IMBALLO CM. PACKING DIMENSIONS CM. DIMENSIONES EMBALAJES CM. DIMENSIONS EMBALLAGES CM.	PESO CASSA KG. CASE WEIGHT KG PESO CAJA KG. POIDS CAISSE KG.	PESO GABBIA KG. CRATE WEIGHT KG PESO JAULA KG. POIDS CAGE KG.	PRODUZIONE ORARIA PAIA OUTPUT PER HOURS PAIRS PRODUCCION A LA HORA PARES PRODUCTION PAR JOUR	POTENZA MASSIMA KW. MAX POWER KW. POTENZIA MAXIMA KW. PUISSANCE MAX KW.
795 FLEX	122 x 163 x 192	1570	130 x 170 x 210	150	180	115	4,2

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso / The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice
Las caracteristicas esplicadas son a título informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso / Les caractéristiques sont indiquées à seul fin d'information et peuvent subir de modifications sans aucun préavis




ITALY 27029 VIGEVANO (PV) - CORSO TOGLIATTI, 24 - TEL. (+39) 0381 310796 - FAX (+39) 0381 325023 - www.ormac.it - info@ormac.it




Piastre con posizione programmabile in apertura-chiusura e destro-sinistro.
Wipers with programmable position opening-closing and left-right.
Placas de montaje con posicion programable en abertura-cierre y derecho-izquierdo.
Plaques avec position programmable en ouverture-fermeture et droit-gauche.



Piantone programmabile con ghiera regolabile.
Programmable last post with adjustable ring nut.
Bigornia programable con virola regulable.
Bigorne programmable avec embout réglable.



Fase di bloccaggio scarpa con riconoscimento automatico lunghezza scarpa.
Phase of shoe blocking with shoe size automatic recognition.
Fase de bloqueo del zapato con reconocimiento automatico largo del zapato.
Phase de blocage chaussure avec reconnaissance automatique longueur chaussure.



Fase di iniezione termoplastico nella boetta.
Phase of hot melt injection in the heel seat.
Fase de inyeccion de termoplastico en el talon.
Phase d'injection thermoplastiques dans l'emboitage.



795 FLEX

