

ELETTROTECNICA B.C.[®]

SHOE MACHINERY

Mod. 241



MACCHINA UMIDIFICATRICE

**STEAMING MACHINE
HUMEDECADOR
HUMIDIFICATEUR**

- BREVETTATO -



MOD. 241

MACCHINA A 2 POSTI PER UMIDIFICARE TUTTA LA TOMAIA E RIATTIVARE PUNTALE E CONTRAFFORTE PRIMA DEL MONTAGGIO. - BREVETTATO -

FUNZIONAMENTO ELETTROPNEUMATICO. IL VAPORE RISCALDATO, MISCELATO ALL'ARIA CALDA, AMMORBISCE PERFETTAMENTE LA TOMAIA SENZA BAGNARLA PERMETTENDO UNA PERFETTA GARBATURA IN FASE DI MONTAGGIO.

- Quantità di vapore regolabile fino a 6,5 m³/h - • Temperatura aria regolabile fino a 200°C - • Tempi di lavoro regolabili fino a 30"

MOD. 241

MACHINE AT 2 STATIONS FOR HUMIDIFYING THE COMPLETE UPPER AND REACTIVATING TOE-CAP AND COUNTER BEFORE LASTING OPERATION. - PATENTED -

ELECTROPNEUMATIC CONTROL. THE HEATED DRY STEAM, MIXED WITH HOT AIR, SOFTS THE UPPER WITHOUT WETTING IT, ALLOWING PERFECT SHAPING TO BE OBTAINED DURING TOE LASTING OPERATION.

- Steam quantity adjustable up to 6,5 m³/h - • Air temperature adjustable up to 200°C/392°F - • Working time adjustable up to 30"

MOD. 241

MAQUINA A 2 PUESTOS PARA HUMEDECER TODO EL CORTE Y REACTIVAR PUNTERA Y CONTRAFUERTE ANTES DEL MONTAJE. - PATENTADO -

FUNCIONAMIENTO ELECTRONEUMATICO. EL VAPOR CALENTADO, MEZCLADO CON AIRE CALIENTE, ABLANDA PERFECTAMENTE EL CORTE SIN MOJARLO, PERMITIENDO ASI UN PERFECTO TRABAJO EN FASE DE MONTAR PUNTA.

- Cantidad de vapor regulable hasta 6,5 m³/h - • Temperatura aire regulable hasta 200°C - • Tiempos de trabajo regulables hasta 30"

MOD. 241

MACHINE A 2 PLACES POUR HUMIDIFIER TOUTE L'EMPEIGNE ET REACTIVER LES BOUTS ET LES CONTREFORTS AVANT LE MONTAGE. - BREVETE' -

FONCTIONNEMENT ELECTROPNEUMATIQUE. LA VAPEUR CHAUFFEE, MELANGEE A L'AIR CHAUDE, ASSOULIT L'EMPEIGNE SANS LA MOILLER PERMETTANT AINSI UNE MISE EN FORME PARFAITE.

- Quantité de vapeur réglable jusqu'à 6,5 m³/h - • Chauffage réglable jusqu'à 200°C - • Temps de travail réglables jusqu'à 30"

DATI TECNICI

DIMENSIONI: cm 65 x 85 x 133
PESO NETTO: Kg 125
PESO LORDO CON GABBIA: Kg. 180
POTENZA ASSORBITA: Kw 7
CONSUMO ARIA A 3 BAR: 50 lt/min
PRODUZIONE GIORNALIERA: 175 paia/ora

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS: cm 65 (25") x 85 (33") x 133 (53")
NET WEIGHT: Kg 125 (275 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CRATE: Kg. 180 (396 LBS)
ABSORBED POWER: Kw 7
AIR CONSUMPTION AT 3 BAR: 50 t/min
DAILY PRODUCTION: 175 pairs/hour

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES: cm 65 x 85 x 133
PESO NETO: Kg 125
PESO BRUTO CON JAULA: Kg. 180
FUERZA ELECTRICA: Kw 7
CONSUMO AIRE 3 BAR: 50 lt/min
PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA: 175 pares/hora

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS: cm 65 x 85 x 133
POIDS NET: Kg 125
POIDS BRUT AVEC HARASSE: Kg. 180
PUISSANCE ABSORBÉE: Kw 7
CONSOMMATION D'AIR A 3 BAR: 50 lt/min
PRODUCTION QUOTIDIEN: 175 paires/heure



ELETTROTECNICA B.C.® s.p.a.

27029 VIGEVANO (Italia) - via Indipendenza, 42 - tel. 0381.340.111 - fax 0381.340.139

http://www.elettrotecnicabc.com - E-mail: info@elettrotecnicabc.com